

SERIE H-MA-MTS - 4 POLI (1500 GIRI/MIN)**H-MA-MTS SERIES - 4 POLES (1500 RPM)****MOTORI ASINCRONI TRIFASE****THREE PHASE ASYNCHRONOUS MOTORS**

Tensioni standardizzate 50Hz:

da IEC80 a IEC132: 220-240Δ/380-415Y V +/-5%

IEC160: 380-415Δ/660-720Y V +/-5%

Prestazioni alla tensione di rete 400V-50Hz

Standardized voltages 50Hz:

from IEC80 to IEC132: 220-240Δ/380-415Y V +/-5%

IEC160: 380-415Δ/660-720Y V +/-5%

Performance for mains voltage 400V-50Hz

Tipo / Type	P _n [Hp]	P _n [kW]	n [Rpm]	J [kgm ²]	η 100% P _n	Cosφ	I _n 400V [A]	I _a /I _n	M _n [Nm]	M _a /M _n	M _m /M _n	P [kg]
H56b/4	0,12	0,09	1330	0,00015	44,6	0,62	0,46	2,1	0,65	2	2,1	2,9
H63a/4	0,16	0,12	1370	0,00020	48,1	0,63	0,59	2,4	0,83	2,4	2,6	3,5
H63b/4	0,25	0,18	1340	0,00024	50,7	0,64	0,8	2,3	1,28	2,3	2,3	3,8
H63c/4	0,35	0,25	1330	0,00029	57,3	0,7	0,88	2,5	1,8	2,6	2,2	4,2
MA63aa/4	0,4	0,3	1350	0,00038	61,2	0,68	1,05	3	2,12	2,9	3	5
H71a/4	0,35	0,25	1380	0,00065	61,0	0,71	0,84	3,3	1,73	1,9	2,1	5,3
H71b/4	0,5	0,37	1390	0,00093	61,0	0,72	1,22	3,2	2,58	2,2	2,1	6,5
H71c/4 (*)	0,75	0,55	1350	0,00093	60,6	0,76	1,7	3,2	3,92	2,2	2	6,8
H71d/4	1	0,75	1350	0,00128	69,7	0,73	2,11	3,4	5,31	2,3	2,4	8,2
H80a/4	0,75	0,55	1400	0,00188	67,9	0,78	1,5	3,9	3,75	2,1	2,5	8,2
H80b/4	1	0,75	1410	0,00218	69,4	0,78	2,02	4,2	5,12	2,3	2,6	9,2
H80c/4	1,5	1,1	1380	0,00279	69,2	0,82	2,74	4	7,61	2,3	2,4	10,8
H90Sa/4	1,5	1,1	1410	0,00241	74,6	0,74	2,91	4,2	7,4	2,3	2,6	11,8
H90Lb/4	2	1,5	1410	0,00317	77,0	0,76	3,8	4,5	10,1	2,6	3,1	14,2
H90Lc/4	2,5	1,8	1420	0,00376	78,0	0,75	4,49	4,8	12,1	2,8	3,1	16,2
H90Ld/4 (*)	3	2,2	1400	0,00376	79,9	0,78	5,26	4,6	14,9	2,5	2,9	16,2
H100La/4	3	2,2	1420	0,00511	78,8	0,76	5,28	4,8	14,7	2,4	2,8	19
H100Lb/4	4	3	1430	0,00655	81,3	0,76	7,02	5	20,2	2,9	3	22,3
H100Lc/4 (*)	5,5	4	1380	0,00703	77,3	0,84	8,97	4,5	27,5	2,1	2,3	23,5
H112Mb/4	5,5	4	1430	0,01204	81,5	0,78	8,92	5,2	26,7	2,8	3,1	31,2
H112Mc/4 (*)	7,5	5,5	1420	0,01286	88,0	0,81	11,6	4,9	37,3	2,4	2,7	32,7
H132Sb/4	7,5	5,5	1450	0,02245	90,6	0,79	11,4	4,7	36,5	2,4	2,6	41,5
H132Mc/4	10	7,5	1450	0,03060	87,9	0,8	15,5	5	49,7	2,5	2,7	51,5
H132Md/4	12,5	9,2	1440	0,03414	89,7	0,76	20	5,2	61	2,7	2,8	57,5
H132Me/4 (*)	15	11	1440	0,03946	84,8	0,77	23,9	5	73	2,6	2,7	62,8
H160Ma/4	15	11	1460	0,05948	90,6	0,73	23,9	4	72	1,7	2,2	76
H160Lb/4	20	15	1460	0,07828	92,7	0,73	32,5	4,2	98,1	2,1	2,6	93,2

(Per i dati caratteristici riferiti a 60Hz, contattateci)

(For Performance data to 60Hz, please consult us)

Note

(*) Servizio S3

Note

(*) Intermittent duty S3