

SERIE HB - 4 POLI (1500 GIRI/MIN)**MOTORE MONOFASE
CON CONDENSATORE PERMANENTE**

Range Tensione Alimentazione 220-240V ±5% - 50Hz
Prestazioni alla tensione di rete 230V-50Hz

HB SERIES - 4 POLES (1500 RPM)**SINGLE-PHASE MOTOR
WITH PERMANENT CAPACITOR**

Designed for range of rated voltage 220-240V ±5% - 50Hz
Performance for mains voltage 230V-50Hz

Tipo / Type	P _n [Hp]	P _n [kW]	n [Rpm]	J [kgm ²]	η 100% P _n	Cosφ	I _n 230V [A]	C [μF]	I _a /I _n	M _n [Nm]	M _a /M _n	M _m /M _n	P [kg]
HB56b/4	0,08	0,06	1410	0,00015	28,4	0,82	1,1	6,3	2,9	0,41	1,1	1,1	3
HB56c/4	0,12	0,09	1330	0,00017	45,3	0,95	0,91	5	2	0,65	1	1,7	3,2
HB63a/4	0,12	0,09	1260	0,00019	44,8	0,94	0,92	5	1,8	0,69	0,9	1,3	3,4
HB63b/4	0,16	0,12	1290	0,00024	46,0	0,93	1,22	6,3	2	0,89	1	1,6	3,8
HB63d/4	0,25	0,18	1270	0,00033	50,5	0,88	1,76	8	2,1	1,4	1	1,6	4,6
HB71b/4	0,35	0,25	1350	0,00093	52,4	0,93	2,23	12,5	2,9	1,77	1	1,9	6,6
HB71c/4	0,5	0,37	1340	0,00114	58,2	0,95	2,9	16	2,7	2,64	0,8	1,6	7,6
HB80b/4	0,75	0,55	1360	0,00218	59,7	0,94	4,3	20	3,3	3,87	0,7	1,7	9,5
HB80c/4	1	0,75	1340	0,00279	63,8	0,99	5,1	30	3,2	5,35	0,7	1,7	10,8
HB90Lb/4	1,5	1,1	1380	0,00317	68,6	0,93	7,5	30	3,5	7,61	0,5	1,5	14,3
HB90Ld/4	2	1,5	1360	0,00376	69,3	0,99	9,5	50	3,2	10,5	0,5	1,5	16,4
HB100La/4	2	1,5	1390	0,00511	76,3	0,95	9	55	3,9	10,3	0,6	1,7	19,2
HB100Lb/4	2,5	1,8	1420	0,00655	69,6	0,97	11,6	60	4,3	12,1	0,6	2,2	22,4
HB100Lc/4 (*)	3	2,2	1385	0,00655	71,4	0,98	13,7	60	3,6	15,2	0,5	1,8	22,4

Nota

(*) Servizio S3

Note

(*) Intermittent duty S3