

SERIE HB - 4 POLI (1500 GIRI/MIN)**MOTORE MONOFASE
AD ALTA COPPIA DI SPUNTO**Range Tensione Alimentazione 220-240V ±5% - 50Hz
Prestazioni alla tensione di rete 230V-50Hz**HB SERIES - 4 POLES (1500 RPM)****SINGLE-PHASE MOTOR
WITH HIGH STARTING TORQUE**Designed for range of rated voltage 220-240V ±5% - 50Hz
Performance for mains voltage 230V-50Hz

Tipo / Type	P _n [Hp]	P _n [kW]	n [Rpm]	J [kgm ²]	η 100% P _n	Cosφ	I _n 230V [A]	C [μF]	C _s [μF]	I _a /I _n	M _n [Nm]	M _a /M _n	M _m /M _n	P [kg]
HB56b/4	0,08	0,06	1410	0,00015	28,4	0,82	1,1	6,3	10	3,6	0,41	2,1	1,1	3,3
HB56c/4	0,12	0,09	1330	0,00017	45,3	0,95	0,91	5	10	2	0,65	1,8	1,7	3,5
HB63a/4	0,12	0,09	1260	0,00019	44,8	0,94	0,92	5	10	1,9	0,69	2	1,3	3,7
HB63b/4	0,16	0,12	1290	0,00024	46,0	0,93	1,22	6,3	20	2	0,89	2,2	1,6	4,1
HB63d/4	0,25	0,18	1270	0,00033	50,5	0,88	1,76	8	20	2,5	1,4	2,6	1,6	4,9
HB71b/4	0,35	0,25	1350	0,00093	52,4	0,93	2,23	12,5	40	3,1	1,77	3,4	1,9	6,8
HB71c/4	0,5	0,37	1340	0,00114	58,2	0,95	2,9	16	40	3	2,64	3,2	1,6	7,8
HB80b/4	0,75	0,55	1360	0,00218	59,7	0,94	4,3	20	60	3,5	3,87	2,7	1,7	9,9
HB80c/4	1	0,75	1340	0,00279	63,8	0,99	5,1	30	60	2,9	5,35	2,1	1,7	11,2
HB90Lb/4	1,5	1,1	1380	0,00317	68,6	0,93	7,5	30	60	4,5	7,61	1,6	1,5	14,7
HB90Ld/4	2	1,5	1360	0,00376	69,3	0,99	9,5	50	60	3,9	10,5	1,4	1,5	16,8
HB100La/4	2	1,5	1390	0,00511	76,3	0,95	9	55	60	3,9	10,3	1,6	1,7	19,6
HB100Lb/4	2,5	1,8	1420	0,00655	69,6	0,97	11,6	60	60	4,8	12,1	1,4	2,2	22,8
HB100Lc/4 (*)	3	2,2	1385	0,00655	71,4	0,98	13,7	60	60	4,1	15,2	1,2	1,8	22,8

Nota

(*) Servizio S3

Note

(*) Intermittent duty S3