

SERIE HB - 4 POLI (1500 GIRI/MIN)**HB SERIES - 4 POLES (1500 RPM)****MOTORE BIFASE
CON AVVOLGIMENTO SIMMETRICO****TWO-PHASE MOTOR
WITH BALANCED WINDING**

Range Tensione Alimentazione 220-240V $\pm 5\%$ - 50Hz
Prestazioni alla tensione di rete 230V-50Hz

Designed for range of rated voltage 220-240V $\pm 5\%$ - 50Hz
Performance for mains voltage 230V-50Hz

Tipo / Type	P _n [Hp]	P _n [kW]	n [Rpm]	J [kgm ²]	η 100% P _n	Cos ϕ	I _n 230V [A]	C [μ F]	I _a /I _n	M _n [Nm]	M _a /M _n	M _m /M _n	P [kg]
HB56b/4	0,08	0,06	1400	0,00015	36,1	0,98	0,7	6,3	2,5	0,41	0,9	2	3
HB56c/4	0,12	0,09	1370	0,00017	42,6	0,99	0,94	8	1,9	0,64	1	1,7	3,2
HB63a/4	0,12	0,09	1300	0,00019	42,0	0,99	0,94	8	1,7	0,66	1,3	1,7	3,4
HB63b/4	0,16	0,12	1260	0,00024	41,0	0,98	1,3	10	2	0,91	1	2	3,8
HB63d/4	0,25	0,18	1300	0,00033	49,8	0,99	1,6	12,5	2,3	1,33	1	1,5	4,6
HB71bs/4	0,35	0,25	1340	0,00093	54,3	0,98	2	16	2,6	1,78	0,75	1,5	6,6
HB71c/4	0,5	0,37	1320	0,00114	61,0	0,97	2,7	20	2,5	2,66	0,6	1,6	7,6
HB80b/4	0,75	0,55	1370	0,00218	58,7	0,99	4,1	35	2,9	3,84	0,75	1,7	9,5
HB80c/4	1	0,75	1350	0,00279	62,2	0,98	5,4	40	3,4	5,33	0,7	1,6	10,8