

serie **CRB** - 2 poli / **CRB** series - 2 poles

115/208-230 Volts - 60 Hz

Motori asincroni monofase 2 poli, *DOPPIO*
VOLTAGGIO 115/208-230V, 60Hz,
condensatore permanente, TEFC, rotore a gabbia di
scoiattolo, Servizio continuo S1, isolamento in
classe F, protezione IP 55

2 Poles Asynchronous Single-Phase
motors, *DUAL-VOLTAGE, 115/208-*
***230V, 60Hz,* permanent capacitor, TEFC,**
squirrel-cage rotor, continuous duty S1,
insulation class F, IP55 protection

Model/poles	Pn		n	cosφ	η 100%Pn at 230V [%]	In		C	Ia/In	Mn	Ma/Mn	Mm/Mn	j	Approx. Weight IEC B3 form [Kg]
	[HP]	[kW]				[1/min]	at 115V [A]							
CRB71F/2	0,75	0,55	3480	0,84	67,7	8,42	4,22	20	5,2	1,51	0,40	2,79	0,0005	6,71
CRB80C/2	1	0,75	3470	0,93	66,5	10,5	5,3	30	5,1	2,07	0,44	2,47	0,001	9,4
CRB80ES/2	1,5	1,1	3420	0,96	69,3	14,3	7,18	55	4,9	3,08	0,65	2,0	0,0012	11,0
CRB80F/2	2	1,5	3465	0,89	75,1	19,4	9,8	55	4,9	4,13	0,46	2,2	0,0014	---
CRB90LD/2	2	1,5	3485	0,93	71,2	19,6	9,86	60	5,6	4,12	0,5	2,8	0,0019	14,9
CRB90LF/2	3	2,2	3475	0,95	66,5	26,2	13,1	70	5,8	6,04	0,37	2,4	0,0022	---

Per le caratteristiche a 208V-60Hz, Si prega di contattare il nostro ufficio tecnico.

For the performances at 208V - 60Hz, Please contact our technical department.